

RESPONSABILIDADE
DIMO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS
Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Obras de Ampliação da Infraestrutura Imobiliária do TCE

PROJETO
ARQUITETURA
PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO ED. GARAGEM DO TCE-PE
448 VAGAS

PROPRIETÁRIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TCE-PE

LOCAL
RUA DA AURORA, 777 - SANTO AMARO, RECIFE - PE.

DESENHO
ESCADA_ED. GARAGEM
CORTES AA', BB' e CC' ESCALA 1/50

JANEIRO 2017
P.02/04
REVISADO
10/01/2017

ASSINATURA RESPONSÁVEIS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROPRIETÁRIO
EMANUEL ALVES DE ALMEIDA
CAU Nº 46027-3 emanuel@tce.pe.gov.br
ARQUITETA COLABORADORA
Karine Maria Gonçalves Cortez
ESTAGIÁRIOS
Danilo Lima Pessoa
Camila Nascimento
Carleide Santos
Karine Lima
MÁRIA HELENA PEREIRA ANDRADE
CAU Nº A80175-5 mariahelena@tce.pe.gov.br

ESPECIFICAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---------------|---|
| PISO | |
| 1 | PISO LENCOL TIPO GRANULITE POLIDO COM ESPESURA MÍNIMA DE 1 CM E JUNTA DE PVC DE 2MM MALHA QUADRADA DE 1.00M |
| 2 | PORCELANATO MAJOLATO 30X30CM REF. CANEA DE SEMELHANÇA NATURAL, REFINIÇAO, DA PORTOBELO |
| 3 | GRANITO POLIDO TIPO BRANCO SÃO PAULO, EM PLACAS 60X60CM COM JUNTA COLADA. |
| 4 | PISO VINÍLICO OU LVT (LUXURY VINYL TILE) A BASE DE PVC, EM REGUA DE 4 X 200 X 1225MM, REF. LOFT DA DURATEX, COLADO SOBRE LENCOL DE GRANULITE. |
| 5 | CONCRETO INDUSTRIAL POLIDO COM JUNTA TERMOELÁSTICA COM ARGAMASSA FLEXÍVEL (CAPAMENTO DA ESTRUTURA PNEU SÓLIDA). |
| 6 | CONCRETO INDUSTRIAL COM ACABAMENTO RUSTICO NAS RAMPAIS (USAR DESEMPALDEIRA DE MADEIRA PARA GARANTIR ADERÊNCIA DOS PNEUS). |
| 7 | REVESTIMENTO EM MOSAICO TIPO PEDRA PORTUGUESA MINÉRIA, EM CORES VARIADAS SEGUNDO DESENHO (ORIGEM DA PEDRA EM PLACA E NÃO EM BLOCO). |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO 40X20X10CM EM CORES DIVERSAS NO FORMATO TRIANGULAR, CONCRETOX LÍQUIDA ESPECIAL (VITAL, PESSOR DE MELLO), UTILIZAR PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) DO MESMO FABRICANTE. |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO 40X20X10CM EM CORES DIVERSAS NO FORMATO RETANGULAR, UTILIZAR PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) DO MESMO FABRICANTE. |
| 10 | PISO PERMEÁVEL TIPO PAVE COBOGRAMA DA CONCRETOX, DIM. 40X30X3CM. |
| 11 | PISO PERMEÁVEL TIPO COBOGRAMA, 60X40X10CM DA MARCA MASSO |
| 12 | PISO LENCOL, EM CONCRETO INDUSTRIAL, COM RESISTÊNCIA DE 30 MPa, ESPESURA 10CM, ACABAMENTO SEMI-POLIDO COM JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM ARGAMASSA FLEXÍVEL (MALHA DE 1.00M X LARGURA DA CALÇADA). |
| 13 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO 20X10X10CM EM CORES DIVERSAS NO FORMATO RETANGULAR, UTILIZAR PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) DO MESMO FABRICANTE, PAGINAÇÃO SEGUNDO PROJETO DE ARQUITETURA. |
| 14 | MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10X20X10CM, COM FACE CHAMFRADA (SEÇÃO SEGUNDO PROJETO DE ARQUITETURA), TRECHOS CURVOS, MOLDAR SEGUNDO O RAO ESPECIFICADO E ACABAMENTO IDÊNTICO AOS TRECHOS RETILÍNEOS. |
| 15 | PISO QUADRA POLIESPORTIVA EM PINTURA A BASE DE POLIURETANO (PU) DA POLIPOXI COM PRIMER SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO SEMI-POLIDO. |
| 16 | CERÂMICA ELIZABETH 60X60CM LINHA TOULON HD |
| PAREDE | |
| 1 | ALVENARIA DE TUILOS CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, COM CHAPISCO E REBOCO PARA RECEBER PINTURA OU TEXTURA. |
| 2 | PORCELANATO FORTISSIMO 30X30 CM CRISTAL BRANCO DA PAREDE, COM ASSENTAMENTO HORIZONTAL E JUNTA DE 1MM. |
| 3 | PANEL SCREENPANEL EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFORADO DA HUNTER DOUGLAS (DIM. 400 E 500MM) PAGINAÇÃO SEGUNDO PROJETO DE ARQUITETURA. |
| 4 | DIVISÓRIA ESLE (60 MM) DA DIVISYSTEM NA COR BRANCO E PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, QUADROS COM FECHAMENTOS OPACOS E TRANSPARENTES (MF E VÍDIO). |
| 5 | PINTURA ACRILICA NA COR A ESPECIFICAR SOBRE MASSA CORRIDA. |
| 6 | PINTURA ACRILICA SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE. |
| 7 | PINTURA COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. |
| 8 | REBOCO EM GRANULITE POLIDO COM ALTURA DE 10MM, COM ESPESURA DE 10MM, ACABAMENTO POLIDO IDÊNTICO AO PISO. |
| 9 | CESSO ACARTONADO - DRYWALL ESTRUTURADO COM PERIS METÁLICOS FIXADOS NO PISO E TETO (LAJE), COM MONTANTE EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO DE 90MM E FECHAMENTO EM PLACA CEMENTÍCIA DE 12MM. |
| 10 | DIVISÓRIA TIPO DIVULUX COM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO PREENSADA COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO COM MODO CELULAR E PERIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM. PAINÉIS 35 X 1.202 X 2.110 MM, PORTAS 35 X 800 X 2.110 MM. |
| 11 | TEXTURA ACRILICA CORALPLUS, COM ACABAMENTO EM ROLO DE LÁ, NA COR BRANCA PARA RECEBER PINTURA ACRILICA. |
| 12 | RODAPÊ EM GRANITO POLIDO TIPO BRANCO SÃO PAULO, SEGUNDO JUNTA E PAGINAÇÃO DO PISO, COM ALTURA DE 20CM OU INDICADA NO PROJETO DE ARQUITETURA, COM CHAMFRADO NA PARTE SUPERIOR TIPO COGO, SEGUNDO DETALHE CONSTRUTIVO. |
| 13 | FECHAMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL LISO APARENTE COM PINTURA ACRILICA NA COR A DEFINIR. |
| 14 | ESPELHO CRISTAL 6MM, COM PROTEÇÃO DE BORDA, ACABAMENTO LAPIDADO, COLADO COM FIX-ESPELHO SOBRE MDF NAVAL, PREVER PERFIL 1" X 1/2" ALUMÍNIO COGO, PARA ACABAMENTO DO ESPELHO. |
| 15 | PASTILHA DE PORCELANA ESMALTEADA LINHA FORTISSIMO 30X30 CM DA MARCA ATLAS COR A DEFINIR. |
| 16 | CERÂMICA PORTOBELO 7.5X7.5cm LINHA PRISMA COM ALUMÍNIO (IDÊNTICA A EXISTENTE NO LOCAL). |
| 17 | CERÂMICA TECNOCGRES 47X47cm PL-52130 (TIPO PASTILHA). |
| 18 | CERÂMICA TECNOCGRES 30X30 BRANCA |
| TETO | |
| 1 | TORÃO DE FIBRA MINERAL ARMSTRONG, 625X625MM, LINHA FINE TESSURED TEGULAR COM PERFIL METAL TIPO "T" DE 15/15" |
| 2 | CESSO LISO ACARTONADO ESTRUTURADO COM JUNTO DE DILATAÇÃO TIPO TABICA COM PINTURA LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE. |
| 3 | TORÃO DE CESSO ACARTONADO PERFORADO EM PLACAS DE 625X625MM ESTRUTURADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO TEGULAR, COM MANTA ACÚSTICA ENCAIXADA DE Lã DE VIDRO. |
| 4 | PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM FLUXE, COM ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRATO. |
| 5 | PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. |
| 6 | PINTURA ACRILICA SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE. |
| 7 | PINTURA COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. |
| 8 | SANCA PARA ILUMINAÇÃO SEGUNDO PROJETO DE ARQUITETURA. |
| 9 | COBERTA EM LAJE IMPERMEABILIZADA COM PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA E ENCHIMENTO EM TETO JARDIM. |
| 10 | COBERTA EM PERIS METÁLICOS COM TELA TÉRMICA. |
| OUTROS | |
| 1 | KIT BANCAL COM CIMA ACABADA VOUZE PLUS P 208 17, ASSENTO SINTÉTICO EM POLIPROPILENO, DE AMANCO, MODELO TANTI, LINHA SOTTI CLOCC, COM ENGAITE RÁPIDO E ENCAIXE AJUSTÁVEL, EM TODAS AS DIREÇÕES E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, - DUCHA HIGIÊNICA DE PAREDE SEM REGISTRO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DO PRÓPRIO SUPORTE, COM MANGUEIRA E HISTÓRIA BRANCA, LINHA ORPIS DA FARRIMAR. |
| 2 | KIT MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO 117 X 17, VALVULA PARA MICTÓRIO HORIZONTAL, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DECAMATIC CO-257 C). |
| 3 | KIT CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA DECA 1800 17 BRANCA, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO (DECAMATIC 1173 C) VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, EM BRONZE E LATÃO, COM TAMPA PLÁSTICA (CODIGO 1602 C-PLA DECA), COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO EM AÇO INOX, SIFÃO FLEXÍVEL AJUSTÁVEL MULTILUSO, MONOBLOCO, EM POLIPROPILENO SEM COPO. |
| 4 | KIT LAVATÓRIO DE EMBUTIR REDONDO L41 17 DECA, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO (DECAMATIC LINK 1173 C) VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, EM BRONZE E LATÃO, COM TAMPA PLÁSTICA (CODIGO 1602 C-PLA DECA), COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO EM AÇO INOX, SIFÃO FLEXÍVEL AJUSTÁVEL MULTILUSO, MONOBLOCO, EM POLIPROPILENO SEM COPO. |
| 5 | KIT LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, DECA CODIGO L76 BRANCO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT LEED (PARA WC ACESSÍVEL) (PNE PRESSAS COM NECESSÁRIOS ESPECIAIS) COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE ALAVANCA, CODIGO 0990790 DODOL, VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, EM BRONZE E LATÃO, COM TAMPA PLÁSTICA (CODIGO 1602 C-PLA DECA), COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO EM AÇO INOX, SIFÃO FLEXÍVEL AJUSTÁVEL MULTILUSO, MONOBLOCO, EM POLIPROPILENO SEM COPO. |
| 6 | KIT CUBA DE LOUÇA, EMBUTIR, QUADRADA (L 760 17) DECA, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO (DECAMATIC LINK 1173 C) VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, EM BRONZE E LATÃO, COM TAMPA PLÁSTICA (CODIGO 1602 C-PLA DECA), COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO EM AÇO INOX, SIFÃO FLEXÍVEL AJUSTÁVEL MULTILUSO, MONOBLOCO, EM POLIPROPILENO SEM COPO. |
| 7 | KIT CUBA EM AÇO INOX AISI 304 - 40x44x17 TIPO EMBUTIR, ACABAMENTO ALTO BRILHO, VALVULA DE Ø 3/4" 1/2" EM AÇO INOX E POLIPROPILENO, FIXA COM PARAFUSO CENTRAL E TAMPA DE VEDAÇÃO, COM ROSCA DE Ø 1/2" TORNEIRA DE MESA COM ARÇADO ARTICULADO, BICA MÓVEL E MECANISMO DE 14 DE VOLTA (MODELO SKY DECA 1167 C2S), SIFÃO FLEXÍVEL AJUSTÁVEL MULTILUSO, MONOBLOCO, EM POLIPROPILENO SEM COPO. |
| 8 | DUCHA ELETRÔNICA LORENZETTI, MODELO BLINDUCHA COR BRANCA COM RESISTÊNCIA BLINDADA - TENSÃO 220V - POTÊNCIA 5500w, COM CORPO EM PVC RIGIDO, COM MANGUEIRA, SUPORTE E CABO. |
| 9 | KIT ACABAMENTO DODOL, PRA CHUVEIRO DE PRESSÃO BASEDODOL 34" DE MECANISMO 1/4 DE VOLTA, MODELO TAPEMA BELLA (CAB. 00162660), CHUVEIRO 1/2" EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO RESILIENTE E JATO ARTICULADO. |
| 10 | BARRAVALVA DE SEGURANÇA OU APÓIO PARA BANHEIRO PNE, EM AÇO INOX 304, COM FLANGE PARA OCULTAR PARAFUSOS, DIM. 80mm. |
| 11 | BANCO PARA BANHO ARTICULADO PNE, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, DA NOBRENOX - 45X70cm. |
| 12 | PAPEI ESTRADO ANTEREIRAMENTE PARA BOX COM VENTOSAS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO BRANCO, DIMENSÕES: 53 X 48 X 2,3 CM. |
| 13 | SECADOR DE MÃO SENSORIZADO DUAL PLUS, FLUXO DE AR DE 50L/SEG - 410 KWH, MODELO 70.012 DA DRACD. |
| 14 | ALUMBRADO, QUADRA POLIESPORTIVA, SUSTENTAÇÃO EM ESTRUTURA COM TUBO METÁLICO DE 2" CHAPA 1.5mm, E FECHAMENTO EM ALUMBRADO COM TELA METÁLICA FLEXÍVEL, MALHA 20mm REDETA EM PVC NA COR VERDE, EM 12 (PESO MO. 150#) 1.50mm, FECHAMENTO SUPERIOR EM REDE DE NATYON MALHA 20mm (1.200#) - MP. |
| 15 | SISTEMA DE DIVISÓRIA DA REDECON, LINHA ALCOPLAC PLUS, EM LAMINADO COMPACTO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PANEL, ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO MANDRADO DUPLA FACE, E ACESSÓRIOS DE ALUMÍNIO ESTRUSADO FOSCO - 20". |
| 16 | SISTEMA DE PORTAS DA REDECON, LINHA ALCOPLAC PLUS, EM LAMINADO COMPACTO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PANEL, ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO MANDRADO DUPLA FACE, E ACESSÓRIOS DE ALUMÍNIO ESTRUSADO FOSCO - 20". |
| 17 | BANCO SEMPLIS, 8EM CABEIRO 180X40X40cm, DA REDECON, CONFECCIONADO EM PANEL, ESTRUTURAL, (TS). |
| 18 | ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO, SISTEMA REDECON, CONFECCIONADO EM PANEL, ESTRUTURAL, (TS), BLOCOS TORRE COM 4 ARMÁRIOS SOBREPÓSITOS, DIMENSÕES: ARMÁRIO 30X40X190cm, BLOCO 30X40X190cm, QUANTIDADE DE ARMÁRIOS INDIVIDUAIS. |
| 19 | CORRIMÃO EM TUBO REDONDO AÇO CARBONO 1 1/2", COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, FIXO NA PAREDE ATRAVÉS DE VARÃO REDONDO CORRIMÃO 8mm, MATE. |
| 20 | POSTE METÁLICO CÔNICO, RETO FLANGEADO H9,00cm, ACABAMENTO GALVANIZADO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, DIÂMETRO BASE Ø 114mm, DIÂMETRO TOPO Ø 60mm. |
| 21 | CORRIMÃO EM TUBO REDONDO AÇO CARBONO 1 1/2" E 1/4" - H9,00cm, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, CHUMBADO NO PROFITOL, COM ARGAMASSA DE CHAMBRÃO TIPO GROUT, MATE, LINHA. |
| 22 | MALHA ESTRUTURAL METÁLICA EM PERFIL "3" 3"2", PARA COBERTA DA PASSARELA (QUADROS DE 80x100cm) PREENCHIDOS COM RIPAS DE MADEIRA DE 15x50mm, TIPO PEROLADO. |
| 23 | ESTRUTURA DE MADEIRAPARELARES, DIMENSÃO 25X 25X 20cm (SENDO PARTE CRAVADA NO SOLO E CHUMBADA COM CONCRETO) PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTA DA PASSARELA DE PEDESTRE. |
| 24 | BANCADELA EM QUARTZO NATURAL, TIPO SELESTONE, ESPESURA 20mm, COM ALUMÍNIO NUBRE. |



CORTE AA'
ESCALA 1/50

CORTE BB'
ESCALA 1/50

CORTE CC'
ESCALA 1/50

PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO ESTRUTURAL TIPO JEENE ENTRE A ESCADA (ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO) E O EDIFÍCIO GARAGEM (ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO)